

GRATULATION UND EMPFEHLUNG

- Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres **RainSTOP**.
- Nutzen Sie die Spider-Version Ihres Pluriel durch **RainSTOP** öfter und mit einem sicheren Gefühl.
- Es empfiehlt sich **RainSTOP** auf der geöffneten mitgelieferten Tasche zu de-/montieren.
- Üben Sie die Montage von **RainSTOP** ein paar mal um diese dann vor einem unerwarteten Regenschauer innerhalb von ein paar Minuten zu bewerkstelligen.
- Die Montage von **RainSTOP** sollten Sie vor Einsetzen des Regens oder auch zum Schutz Ihres Pluriel bei längerem Parken in der Spider-Version vornehmen.
- **RainSTOP** Tipp: Am besten geht's zu zweit!

VORBEREITUNG

- Verdeckspitze von **RainSTOP** so aufklappen, dass das eine Teil sauber in den Schlitz des zweiten Teils zu liegen kommt.
- Mittlere und hintere Aluminium-Gestänge von **RainSTOP** ineinander stecken.
- Druckknöpfe an mittlerem Aluminium-Gestänge von **RainSTOP** schließen.
- Federstahlbügel von **RainSTOP** in vordere Halterung und durch leichtes Biegen in Lasche schieben.

MONTAGE

- Zentrierbolzen der Verdeckspitze von **RainSTOP** in die Löcher des Frontscheibenrahmens fest einstecken.
- Mittlere und hintere Aluminium-Gestänge von **RainSTOP** auf hintere Seitenscheiben stecken.
- Dichtungstreifen von **RainSTOP** auf den hinteren Seitenscheiben anbringen.
- Kunststoffstreifen am hinteren Ende von **RainSTOP** in die Fugen an den Kofferraum- bzw. Holm-Abdeckungen einschieben und Kofferraumdeckel schließen (wenn nötig von Hand nach hinten ziehen, bis Deckel einrastet).
- Reißverschlüsse von **RainSTOP** zuziehen.
- Spann-Verschlüsse von **RainSTOP** am Windschutzscheibenrahmen schließen.
- Schnüre von **RainSTOP** an unteren Halterungen der Sicherheitsgurte einhaken und spannen.

KONTROLLE

- Sitzen alle Aluminium-Gestänge von **RainSTOP** richtig auf den Scheiben?
- Sind die Spann-Verschlüsse von **RainSTOP** richtig verschlossen?
- Klemmen die Dichtungstreifen von **RainSTOP** fest auf den hinteren Seitenscheiben?
- Sind die Kunststoffstreifen von **RainSTOP** fest in die Abdeckungen eingeschoben und ist der Kofferraum-Deckel geschlossen?
- Sind die Reißverschlüsse von **RainSTOP** zugezogen?
- Sind die Schnüre von **RainSTOP** richtig an den Aluminium-Gestängen angebracht und an den unteren Halterungen der Sicherheitsgurte eingehakt sowie gespannt?
- Als Fahrzeugführer sind Sie für die richtige Sicherung des **RainSTOP** (bitte beachten Sie das beiliegende TÜV-Gutachten) verantwortlich.

DEMONTAGE

- Reißverschlüsse von **RainSTOP** öffnen und die Kunststoffstreifen aus den Abdeckungen herausziehen.
- Dichtungstreifen von **RainSTOP** von den hinteren Seitenscheiben ziehen.
- Schnurhaken von **RainSTOP** lösen und Schnüre an Aluminium-Gestänge fixieren.
- Spann-Verschlüsse von **RainSTOP** an der Windschutzscheibe lösen.
- **RainSTOP** von hinten beginnend an den Alu-Gestängen haltend Richtung Windschutzscheibe einschlagen.
- Zentrierbolzen von **RainSTOP** aus den Löchern des Frontscheibenrahmens ziehen.
- **RainSTOP** vom Pluriel nehmen.
- Federstahlbügel von **RainSTOP** durch leichtes Biegen aus Lasche und vorderer Halterung ziehen.
- Mindestens auf einer Seite einen Druckknopf von **RainSTOP** öffnen.
- Beide Aluminium-Gestänge von **RainSTOP** auseinander ziehen.
- Verdeckspitze von **RainSTOP** auseinander klappen.
- **RainSTOP** sorgfältig zusammenlegen (dabei auf Heckscheibe achten) und in Tasche aufbewahren

HINWEISE

- Es empfiehlt sich **RainSTOP** auf der geöffneten mitgelieferten Tasche zu de-/montieren.
- Die hinteren Seitenscheiben dürfen bei montiertem **RainSTOP** nicht geöffnet werden.
- Um zu gewährleisten, dass kein Regen eindringen kann, den Sitz von **RainSTOP** über den vorderen Seitenscheiben prüfen (ggf. diese Scheiben kurz senken bzw. manuell korrigieren).
- Die Höchstgeschwindigkeit mit der **RainSTOP** gefahren werden darf, beträgt 80 km/h.
- **RainSTOP** nur trocken in der Tasche aufbewahren.

PFLEGE

- Reinigen Sie **RainSTOP** lediglich mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser (nutzen Sie weder eine Waschmaschine/Wäschetrockner noch eine Waschanlage).
- Verwenden Sie für **RainSTOP** geeignete Produkte (z. B. Ferrari).
- Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisung bzw. sprühen oder tragen Sie die Lösung auf **RainSTOP** mit einem Schwamm auf.
- Lassen Sie die Lösung entspr. der Gebrauchsanweisung bzw. 10 Minuten auf **RainSTOP** einwirken.
- Spülen Sie das Reinigungsmittel mit Wasser von **RainSTOP** ab.

GARANTIE- UND HAFTUNGS-BEDINGUNGEN

- Für **RainSTOP** wird eine 2-Jahres-Garantie ab Kauf-Datum (unter folgenden Bedingungen) gewährt.
- Forderungen gemäß dieser Garantie haben schriftlich unter Vorlage des Kaufbeleges (Kopie der Rechnung) zu erfolgen. Auf Anforderung ist **RainSTOP** einzusenden.
- **RainSTOP** Ausschlüsse:
 - Ausbleichen oder Zersetzung (z. B. Einwirkung von UV-Strahlung, Chemikalien, etc.).
 - Unsachgemäße, zweckentfremdete oder fehlerhafte Anwendung.
- Obige **RainSTOP** Anleitungen dienen nur als Richtlinie.
- Keine Übernahme der Verantwortung für die Montage von **RainSTOP**.

WEITERE INFORMATIONEN UND KONTAKT

- Mehr Informationen zu **RainSTOP** und Kontaktmöglichkeit finden Sie auf unserer Homepage www.autosattlerei-fb.ch
- Zusätzliche Infos mit Bildern von **RainSTOP** sowie rund um den Pluriel und noch viel mehr gibt es auf www.pluriel.de



Gemmistrasse 5
3604 Thun
Tel 033 336 13 78
Fax 033 336 44 28
info@autosattlerei-fb.ch

